



Lichtschachtabdeckung

Montage durch Anschrauben

Variante LI1/2

BESCHREIBUNG

- stranggepreßtes Aluminiumrahmenprofil AlMgSi0, 5F22
10 33 02 mit integrierter Bürstendichtung
Profilaußenmaß ohne Bürste: 38,2 x 6,5 mm
10 33 06 mit integrierter Bürstendichtung
Profilaußenmaß ohne Bürste: 38,2 x 6,5 mm
- Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mit innenliegendem Aluminiumwinkel 11 33 30 auf der Unterseite doppelt verpreßt.
- Farbe (Rahmen): silbergrau (E6/EV1) eloxiert
- Gewebe aus V2A-Edelstahl mit einer Maschenweite von 1,5 x 1,5 mm, Drahtstärke 0,6 mm im Rahmenprofil mittels Alublindniete RK 3 x 4 mm (mit V2A-Stift) befestigt;
- die Abdichtung zur Bodenauflage erfolgt über eine im Profil integrierte 7 mm Mohairbürstendichtung
- die Abdichtung zur Wand erfolgt über eine im Profil integrierte 15 mm Mohairbürstendichtung

MONTAGE

- Zur Befestigung der Lichtschachtabdeckung wird im vorhandenen Rost eine Klemmutter angebracht. Über eine Linsenkopfschraube mit einer Neopren-Dichtscheibe wird die Lichtschachtabdeckung mit der Klemmutter verschraubt

ALTERNATIVEN

Gewebe

- für die Befahrbarkeit der Lichtschachtabdeckung wird ein Streckmetall Aluminium verwendet

Farben

- Sonderfarben nach RAL

Montage

- Verklebung der Lichtschachtabdeckung mittels Butyl-Dichtband
- Bei sehr breiten Gitterblechen (Wandstärke >2,5 mm) wird ein Hohlraumdübel verwendet
- Zur nicht sichtbaren Befestigung – Befestigungshalter 15 33 01